


FLEXPRESS-600

Автоматический пресс для горячей запрессовки образцов



FlexPRESS-600 – модульный пресс для горячей запрессовки образцов в состав которого входит один базовый модуль и 1–5 дополнительных модулей.



Особенности:

- модульная конструкция для решения конкретных задач заказчика с возможностью дальнейшей модернизации;
- раздвижная крышка с автоматическим открытием/закрытием;
- 7-дюймовый сенсорный экран, до 20 методик;
- предварительный нагрев;
- отображение в режиме реального времени кривых температуры и давления во время запрессовки;
- индивидуальное управление нагревом/прессованием/охлаждением для каждого модуля.



Технические характеристики

	FlexPRESS-600M Базовый модуль	FlexPRESS-600S Дополнительный модуль
Напряжение	110/220 В	
Мощность нагрева	1,6 кВт	
Диаметр запрессовочного цилиндра	30 мм (стандартный), 25,4 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм (индивидуальное исполнение)	
Диапазон нагрева	60 ~ 250 °С	
Время выдержки	1 ~ 60 мин	
Максимальное давление	570 бар (в зависимости от диаметра запрессовочного цилиндра)	
Система нагружения	Гидравлическая	
Панель управления	7-дюймовый сенсорный экран	Кнопочное управление
Режим охлаждения	Авто: по температуре или времени	
Скорость охлаждения	Ручной режим / высокая / средняя / низкая	
Размеры: Г x Ш x В	570 x 280 x 450 мм	570 x 260 x 450 мм
Масса	60 кг	56 кг



Москва
info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург
infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург
infofour@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

www.melytec-testing.ru



Таллин
info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск
infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18

